



- 1- Piastrine di ghiaia lavata 40x40cm, spessore 38 mm
- 2- Malta 200 mm
- 3- Massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata Ø10 20x20 cm • 100mm
- 4- Ghiaia 200 mm
- 5- Pavimentazione esistente in cls
- 6- Tubo di drenaggio Ø100 mm rivestito in tessuto non tessuto
- 7- Strato drenante in ghiaia
- 8- Nuovo muro in Calcestruzzo Rc 25/30, spessore 25 cm
- 9- Intonaco 10 mm
- 10- Elemento di connessione Pilastro-Muro in acciaio zincato (rif. tav.A10)
- 11- Barre filettate di armatura B450C Ø12 mm x 25cm
- 12- Barre filettate di armatura B450C Ø8 mm
- 13- Mancorrente in metallo agganciato ai listelli in legno (rif. Dett.8 tav.A10)
- 14- Listelli in legno lamellare di abete 200x100mm, lunghezza e profilo variabile (rif. tav. A09-A10)
- 15- Elemento di connessione Pilastro-Trave in acciaio zincato (rif. tav.A09-A10)
- 16- Elemento di connessione Parete-Trave in acciaio zincato (rif. tav.A09-A10)
- 17- Pluviale in ferro zincato Ø100mm
- 18- Tubo grondaia pluviale curvo Ø100mm
- 19- Nuovi tombini ispezionabili in plastica 20x20cm
- 20- Porta 120x220 cm in legno lamellare di pino, provvista di maniglione antipánico
- 21- Finestra 95x220 cm in legno lamellare di pino, apribile a vasistas ed a battente
- 22- Finestra esistente 95x130 cm in legno
- 23- Pavimentazione interna in teli di linoleum larghi 2m, tipo "Marmoleum Marbled Vivace cod.3413 green melody" posata sulla pavimentazione esistente
- 24- Battiscopa in linoleum h.10cm tipo "Marmoled Solid Walton cod.3369"
- 25- Condotto d'aria circolare
- 26- Supporto a terra con puntale a croce per pilastro, in acciaio, 20x20x70cm (rif. tav.A10)
- 27- Tubo LED Ø72x1178 mm, tipo INDELAGUE, TTP70
- 28- Muro di contenimento preesistente in cls
- 29- Isolamento a cappotto in schiuma polyiso espansa rigida, 80 mm
- 30- Isolamento in schiuma polyiso espansa rigida, 30 mm
- 31- Parete esistente (ext-int):
 - Intonaco
 - Laterizio forato 12cm
 - Strato d'aria 4 cm
 - Isolante 4 cm
 - Laterizio forato 7 cm
 - Intonaco
- 32- Pannelli fonoassorbenti rotondi Ø 120 cm sp. 45 mm, tipo ACUSTICO, AURAL
- 33- Pannelli in fibra di legno 60x120 sp. 25 mm, tipo "CELENIT ABE" colore V02

A08